TiKEM STOP ABSZORBENS

TiKEM STOP egy szerves polimer, amely különleges tulajdonsága révén a saját súlyánál **50-800-szoros mennyiségű vizet képes elnyelni**! Ennek következtében az eredeti méretéhez képest min. 10-szeresen megduzzad.
Miután a polimer elnyelte a vizet, csak vegyileg lehet azt eltávolítani, kipréselni nem lehetséges. (1%-os fehérítőszeres oldat felbontja)

Szerepe a fúrási folyamatoknál:

- ***CMC/bentonit alapú fúróiszapok* használata esetén**: lubrikálószerként segít a furadékkal telített fúróiszap sűrűségének csökkentésében, ezzel segítve a szivattyúk működését. (csapágygolyó effektus) **Javasolt adagolás: 0,5kg/m^3 iszap**

- ***Fúrási folyadék-veszteség, repedés kitöltés*:** Az elkészített iszapba bekeverve, a TiKEM STOP bevitelével a repedésekbe és a porózus talajba, elkerülhető a nagymértékű folyadékveszteség. A TiKEM STOP a rendelkezésre álló folyadékot felszívja, így zseléssé változtatja a vizet és a folyamatos cirkuláció közben kitölti a repedéseket. A beadagolt TiKEM STOP mennyisége folyamatosan növelhető, amíg a folyadékveszteség megáll vagy olyan mértékűre csökken, hogy a munka elvégezhető.
  Az adagolás függ a folyadék veszteség mértékétől, a talaj típusától és a jelenlévő talajvíz összetételétől, illetve sótartalmától.
  Javaslat: TiKEM STOP 0, 5-től 5 kg-ig/ köbméter iszap.

Egyéb felhasználási területek:

- **Szennyvizek ártalmatlanítása:** A folyékony szennyeződésekhez **TiKEM STOP** abszorbenst adagolva átalakítja azt egy szilárd masszává, amelyet aztán könnyen eltávolíthatunk, vagy összegyűjthetünk.
  Felhasználási javaslat: **TiKEM STOP** terméket 5 kg-tól 10 kg-ot adagolunk a folyékony szennyeződéshez, majd állni hagyjuk. Amikor a folyadékot felszívta, gyűjtsük össze és tároljuk az előírásoknak megfelelően. Amennyiben a szennyvíz keménysége vagy sótartalma magas, (szennyvízben a sótartalom nagysága a hatásfokot rontja) ezért emelni kell a koncentrációt.

TiKEM HUNGARY KFT.
2536 Nyergesújfalu Vadkörtefa U 1/B 2/1. T/F +3633 445806 T+3670 4280556
Email: info@tikemhungary.hu Web: www.tikemhungary.hu
Cégjegyzékszám: 11-09-011354 Adószám: 13655624-2-11
CIB Bank Zrt. Bankszámlaszám: (IBAN) HU14 1070 0361 6893 9638 5110 0005

Általános jellemző tulajdonságai:

Megjelenés:	0,5-3mm granulátum
Litersúly:	0,8 g/cm3
Tárolási hőmérséklet:	5-35 ^{0}C között
Javasolt körülmények:	Óvjuk a nedvességtől!
Minőség megőrzési ideje:	12 hónap
Oldhatósága:	Vízben nem oldódik
Tűzveszélyesség:	Nem tűzveszélyes
Toxicitás:	Nem mérgező, környezetre nem káros, Lebomlása nagyon lassú
Származási ország:	EU

Csomagolás: 25 Kg műanyag zsákban
raktárunkban folyamatosan kapható

Kizárólagos forgalmazó:

Ti KEM Hungary Kft.
info@tikemhungary.hu

*Az adatlapon szereplő információk olyan forrásból származnak, amelyet megbízhatónak ítélünk meg. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem tekinthetőek minőség vagy garanciavállalásnak. A termék kezelésével és tárolásával és felhasználásával kapcsolatos nem rendeltetésszerű használatból eredő mindenféle kötelezettséget, veszteséget, költséget elutasítunk. Az ezekkel kapcsolatos kötelezettségeket a felhasználónak kell betartania. Ez az adatlap kizárólag adott anyagra lett elkészítve, amennyiben ezt más termék komponenseként használják, az adatlapon szereplő információ nem használható fel. Biztonsági és személyi védelemre vonatkozóan lásd még Biztonságtechnikai adatlapot.

Dokumentum vége

TiKEM HUNGARY KFT.
2536 Nyergesújfalu Vadkörtefa U 1/B 2/1. T/F +3633 445806 T+3670 4280556
Email: info@tikemhungary.hu Web: www.tikemhungary.hu
Cégjegyzékszám: 11-09-011354 Adószám: 13655624-2-11
CIB Bank Zrt. Bankszámlaszám: (IBAN) HU14 1070 0361 6893 9638 5110 0005

TERMÉK INFORMÁCIÓS ADATLAP

TiKEM HUNGARY KFT.
2536 Nyergesújfalu Vadkörtefa U 1/B 2/1. T/F +3633 445806 T+3670 4280556
Email: info@tikemhungary.hu Web: www.tikemhungary.hu
Cégjegyzékszám: 11-09-011354 Adószám: 13655624-2-11
CIB Bank Zrt. Bankszámlaszám: (IBAN) HU14 1070 0361 6893 9638 5110 0005