TiKEM PAC-R NFE

A **TiKEM PAC-R NFE** egy prémium minőségű **Polianionos Cellulóz (PAC) Polimer,** amely nagyon hatásos folyadékveszteség-csökkentő és viszkozitásnövelő adalék. Teljesen lebomló, nem mérgező a környezetre.

A TiKEM PAC-R NFE (no fish eye) egyedi eljárással készül, amely garantálja a teljes és gyors oldódást, alacsony hatásfokú keverési eljárás ellenére vagy akár keverés nélkül is.

Felhasználása:

A TiKEM PAC-R NFE egy nagy teljesítményű adalék, a vízbázisú fúróiszapokba könnyen diszpergálható, alkalmas a friss vizes, telített sós vizes és KCl (kálium-klorid) rendszerekhez is. Széles pH tartományban hatékony.
Csökkenti a vízszintes és függőleges fúrások során bekövetkező súrlódási veszteségeket, segíti a fúrólyuk kitisztítását, növeli a penetrációs hatást. Mindamellett megóvja az agyag és palarétegek szétválását, megelőzve annak átnedvesedését és beomlását a lyukba.

A **TiKEM PAC-R NFE** viszkozitásnövelőként működik, kitűnő folyási és nyírási tulajdonságokat elérve. Folyadékveszteség-csökkentésére is ajánlott a hosszú polimer lánc eredményeként. Vékony, hajlékony és rugalmas iszaplepényt hoz létre.
Hőmérsékleti ellenállása különböző tényezőktől függ pl. a pH, oxigén tartalom, sótartalom, és koncentráció. Sikeresen alkalmazható 300°F fokig (150°C).

Előnyei:

- Sokoldalúság: bármilyen típusú víz felhasználható
- Kiváló mikrobiológiai tűrőképesség
- Széles pH tartományban használható (6-11)
- Bentonittal keverhető, ezáltal a bentonit hatékonysága növelhető
- Gazdaságosság: ár-érték aránya kedvező
- Környezetvédelem: biológiailag lebomló, nem toxikus és könnyen kezelhető termék, természetes cellulóz alapú polimer

TiKEM HUNGARY KFT.
Székhely:2536 Nyergesújfalu Vadkörtefa utca 1/B. 2/1.
Telefon: +3670 428 0556
Email: info@tikemhungary.hu / office@tikemhungary.hu
Web: www.tikemhungary.hu

Felhasználási irányvonal:

TiKEM PAC-R NFE adagolási mennyisége függ a fúrófolyadék összetételétől:

Fúrófolyadék típusa:	kg/m^3
Frissvizes iszap:	1,5-3,5
Tengervizes iszap:	3,0-5,5
Bentonit/víz keverék	1,0-2,0

ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓ:

- Megjelenés: fehér, szabadon folyó portermék
- Nedvesség-tartalom: Max. 9%
- pH (1%) : 7-10
- Litersúly: Min. 600 kg/m3
- Toxikusság: Nem toxikus
- Tárolási hőmérséklet: 5-35 ^{0}C
- Tárolási javaslat: Ne tegye ki közvetlen hőnek, napfénynek. Nedves, párás környezetben ne tárolja!
- Minőség megőrzési idő: min. 12 hónap (megfelelően tárolva)
- Származás: EU

Csomagolás: 25 kg/zsák; 1000 kg/paletta
A termék folyamatosan kapható raktárunkban.

Kizárólagos forgalmazó:
Ti KEM Hungary Kft.
info@tikemhungary.hu

*Az adatlapon szereplő információk olyan forrásból származnak, amelyet megbízhatónak ítélünk meg. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem tekinthetőek minőség vagy garanciavállalásnak. A termék kezelésével és tárolásával és felhasználásával kapcsolatos nem rendeltetésszerű használatból eredő mindenféle kötelezettséget, veszteséget, költséget elutasítunk. Az ezekkel kapcsolatos kötelezettségeket a felhasználónak kell betartania. Ez az adatlap kizárólag adott anyagra lett elkészítve, amennyiben ezt más termék komponenseként használják, az adatlapon szereplő információ nem használható fel. Biztonsági és személyi védelemre vonatkozóan lásd még Biztonságtechnikai adatlapot.

TiKEM HUNGARY KFT.
Székhely:2536 Nyergesújfalu Vadkörtefa utca 1/B. 2/1.
Telefon: +3670 428 0556
Email: info@tikemhungary.hu / office@tikemhungary.hu
Web: www.tikemhungary.hu