








TiKEM POL 533

A **TiKEM POL 533** egy szintetikus, vízben teljes mértékben oldódó, **folyékony polimer**. (TiKEM POL 30 oldott változata.) Főképpen az iszap stabilitását és kenőképességét biztosítja a **fúrás és mélyépítés** területén. A **TiKEM POL 533** iszapkezelő adalék oldatának elkészítése igen egyszerű, csak öntsük a folyadékot a vízhez, keverjük 10 percig és felhasználásra kész.



A **TiKEM POL 533** egy erős viszkozitás növelő adalék minden típusú **fúráshoz és földmunkához**. Fő jellemzői: a kiváló stabilizáló tulajdonsága, jó kenőképessége és ismételt felhasználhatósága.

Előnyei:

-  Gyors hidratáció
-  Jó mag kitermelés
-  Költséghatékonyság: többször újra felhasználható
-  Stabilizálja az agyagos talajt, csökkenti a hidratációt
-  Stabilizálja a furat falát
-  Lebomlik, környezetbarát
-  Bentonittal kompatibilis

Felhasználási irányvonal:

A **Ti KEM POL 533** adagolása alapvetően két tényezőtől függ:

-  a felhasználó által megkívánt kenőképesség és viszkozitás
-  a fúrási vagy az építési helyszín talajviszonyai

Alacsony áteresztőképességű talaj:	0,5 - 1,0 Kg / m³ víz vagy iszap
Agyagos talaj (duzzadásra hajlamos):	0,2 - 0,5 Kg / m³ víz vagy iszap
Kavicsos vagy erősen áteresztő talaj:	2,0 - 2,5 Kg / m³ víz vagy iszap
Szikkasztott talaj / folyadékvesztés:	2,0 - 2,5 Kg / m³ víz vagy iszap
Bentonit alapú iszap felerősítése:	0,5 - 1,0 Kg / m³ víz vagy iszap

Ti KEM HUNGARY KFT.

Székhely: 2536 Nyergesújfalu Vadkörtefa utca 1/B. 2/1.

Telefon: +3670 428 0556

Email: info@tikemhungary.hu / office@tikemhungary.hu

Web: www.tikemhungary.hu

TERMÉK INFORMÁCIÓS ADATLAP

Általános jellemzők:

🌐 Megjelenés:	tejszerű, viszkózus folyadék
🌐 Ionosság:	anionos
🌐 Molekulasúly:	magas
🌐 Fajsúly:	1,00-1,10
🌐 Nem illékony hatóanyag tartalom (átl.):	kb. 45%
🌐 Tömeg átl. viszkozitás:	500-2000 cps
🌐 Viskozitás @5g/l:	2400cps
🌐 Stabilitás (oldatban):	8 nap
🌐 Tárolási hőmérséklet:	5-35 °C
🌐 Minőség megőrzési idő:	6 hónap
🌐 Javasolt tárolási hőmérséklet	+5 és +30°C között
🌐 Egyéb javaslat:	Fagyveszélyes! Fagymentes helyen tárolandó

Csomagolás: 25 kg műanyag kanna, 900kg palettázva; vagy 1050 kg IBC

Lejáratási idő: gyártástól számított 6 hónap

Származás: EU

Kizárólagos forgalmazó:

Ti KEM Hungary Kft.
info@tikemhungary.hu

*Az adatlapon szereplő információk olyan forrásból származnak, amelyet megbízhatónak ítélünk meg. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők minőség vagy garanciavállalásnak. A termék kezelésével és tárolásával és felhasználásával kapcsolatos rendeltetésszerű használatból eredő mindenféle kötelezettséget, veszteséget, költséget elutasítunk. Az ezekkel kapcsolatos kötelezettségeket a felhasználónak kell betartania. Ez az adatlap kizárólag adott anyagra lett elkészítve, amennyiben ezt más termék komponenseként használják, az adatlapon szereplő információ nem használható fel. Biztonsági és személyi védelemre vonatkozóan lásd még Biztonságtechnikai adatlapot.

Ti KEM HUNGARY KFT.

Székhely: 2536 Nyergesújfalu Vadkörtefa utca 1/B. 2/1.

Telefon: +3670 428 0556

Email: info@tikemhungary.hu / office@tikemhungary.hu

Web: www.tikemhungary.hu