



TiKEM STOP ABSZORBENS

TiKEM STOP egy szerves polimer, amely különleges tulajdonsága révén a saját súlyánál 50-800-szoros mennyiségű vizet képes elnyelni! Ennek következtében az eredeti méretéhez képest min. 10-szeresen megduzzad.


Miután a polimer elnyelte a vizet, csak vegyileg lehet azt eltávolítani, kipréselni nem lehetséges.

Szerepe a fúrési folyamatoknál:

 **CMC/bentonit alapú fúróiszapok használata esetén:** lubrikálószerként segít a furadékkal telített fúróiszap sűrűségének csökkentésében, ezzel segítve a szivattyúk működését (csapágygolyó effektus).
Javasolt adagolás: 0,5kg/m³ iszap.

 **Fúrési folyadék-veszteség, repedés kitöltés:** az elkészített iszapba bekeverve, a TiKEM STOP bevitelével a repedésekbe és a porózus talajba, elkerülhető a nagymértékű folyadékveszteség. A TiKEM STOP a rendelkezésre álló folyadékot felszívja, így zseléssé változtatja a vizet és a folyamatos cirkuláció közben kitölti a repedéseket. A beadagolt TiKEM STOP mennyisége folyamatosan növelhető, amíg a folyadékveszteség megáll vagy olyan mértékűre csökken, hogy a munka elvégezhető. Az adagolás függ a folyadék veszteség mértékétől, a talaj típusától és a jelenlévő talajvíz összetételétől, illetve sótartalmától.
Javasolt adagolás: TiKEM STOP 0, 5-5 kg/m³ iszap.

Egyéb felhasználási területek:

 **Szennyvizek ártalmatlanítása:** A folyékony szennyeződésekhez **TiKEM STOP** abszorbenst adagolva átalakítja azt egy szilárd masszává, amelyet aztán könnyen eltávolíthatunk, vagy összegyűjthetünk.
Felhasználási javaslat: **TiKEM STOP** terméket adagoljuk (5-10 kg) a folyékony szennyeződéshez, majd állni hagyjuk. Amikor a folyadékot felszívta, gyűjtsük össze és tároljuk az előírásoknak megfelelően. Amennyiben a szennyvíz keménysége vagy sótartalma magas, (szennyvízben a sótartalom nagysága a határfokot rontja), emelni kell a koncentrációt.

TiKEM HUNGARY KFT.

Székhely: 2536 Nyergesújfalu Vadkörtefa utca 1/B. 2/1.

Telefon: +3670 428 0556

Email: info@tikemhungary.hu / office@tikemhungary.hu

Web: www.tikemhungary.hu

Cégjegyzékszám: 11-09-011354

Adószám: 13655624-2-11

MBH Bank Nyrt. SWIFT: BUDAHUHB

Bankszámlaszám HUF: (HU45) 1010 3661 1101 8700 0100 6001

Bankszámlaszám EUR: (HU23) 1010 3661 1101 8700 0100 6300

TERMÉK INFORMÁCIÓS ADATLAP

Lebontása:

- 1-3% hidrogénperoxid vagy természetes sav (citromsav/ecetsav) oldattal
- 1-3% sodium hipoklorit (hipo) oldattal

Általános jellemző tulajdonságai:

- Megjelenés: 0,5-3mm granulátum
- Litersúly: 0,8 g/cm³
- Tárolási hőmérséklet: 5-35 °C között
- Javasolt körülmények: Óvjuk a nedvességtől!
- Minőség megőrzési ideje: 12 hónap
- Oldhatósága: Vízben nem oldódik
- Tűzveszélyesség: Nem tűzveszélyes
- Toxicitás: Nem mérgező, környezetre nem káros,
Lebomlása nagyon lassú
- Származási ország: EU



Csomagolás: 25 kg műanyag zsákban
raktárunkban folyamatosan kapható

Kizárólagos forgalmazó:

Ti KEM Hungary Kft.
info@tikemhungary.hu

*Az adatlapon szereplő információk olyan forrásból származnak, amelyet megbízhatónak ítélünk meg. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők minőség vagy garanciavállalásnak. A termék kezelésével és tárolásával és felhasználásával kapcsolatos nem rendeltetésszerű használatból eredő mindenféle kötelezettséget, veszteséget, költséget elutasítunk. Az ezekkel kapcsolatos kötelezettségeket a felhasználónak kell betartania. Ez az adatlap kizárólag adott anyagra lett elkészítve, amennyiben ezt más termék komponenseként használják, az adatlapon szereplő információ nem használható fel. Biztonsági és személyi védelemre vonatkozóan lásd még Biztonságtechnikai adatlapot.

TiKEM HUNGARY KFT.

Székhely: 2536 Nyergesújfalu Vadkörtefa utca 1/B. 2/1.
Telefon: +3670 428 0556
Email: info@tikemhungary.hu / office@tikemhungary.hu
Web: www.tikemhungary.hu

Cégjegyzékszám: 11-09-011354

Adószám: 13655624-2-11

MBH Bank Nyrt. SWIFT: BUDAHUHB

Bankszámlaszám HUF: (HU45) 1010 3661 1101 8700 0100 6001

Bankszámlaszám EUR: (HU23) 1010 3661 1101 8700 0100 6300