

TiKEM STOP ABSZORBENS

TiKEM STOP egy szerves polimer, amely különleges tulajdonsága révén a saját súlyánál 50-800-szoros mennyiségű vizet képes elnyelni! Ennek következtében az eredeti méretéhez képest min. 10-szeresen megduzzad.

Miután a polimer elnyelte a vizet, csak vegyileg lehet azt eltávolítani, kipréselni nem lehetséges.

Szerepe a fúrési folyamatoknál:

- 🌐 **CMC/bentonit alapú fúróiszapok használata esetén:** lubrikálószerként segít a furadékkal telített fúróiszap sűrűségének csökkentésében, ezzel segítve a szivattyúk működését (csapágygolyó effektus).
Javasolt adagolás: 0,5kg/m³ iszap.

- 🌐 **Repedés kitöltés:** az elkészített iszapba bekeverve, a TiKEM STOP bevitelével a repedésekbe és a porózus talajba, elkerülhető a nagymértékű folyadékvesztés. A TiKEM STOP a rendelkezésre álló folyadékot felszívja, így zseléssé változtatja a vizet és a folyamatos cirkuláció közben kitölti a repedéseket. A kirakódott TiKEM STOP folyamatosan felveszi az elérhető vizet, így hosszú ideig képes dolgozni, növekedni, akár hónapokon keresztül.

Figyelem: a vízáadó rétegbe kerülve, a fenti leírás alapján, eltömítheti a vízereket, ezért a vízáadó rétegnél már ne használjuk! Tervezzünk felelősen!

A beadagolt TiKEM STOP mennyisége folyamatosan növelhető, amíg a folyadékvesztés megáll vagy olyan mértékűre csökken, hogy a munka elvégezhető. Az adagolás függ a folyadék vesztés mértékétől, a talaj típusától és a jelenlévő talajvíz összetételétől, illetve sótartalmától.

Javasolt adagolás: TiKEM STOP 0, 5-5 kg/m³ iszap.

Maradék iszap lebontása: (a vízáadó rétegben lebontani már nem lehetséges!)

- 🌐 1-3% hidrogénperoxid vagy természetes sav (citromsav/ecetsav) oldattal
- 🌐 1-3% Nátrium hipoklorit (hipo) oldattal

TiKEM HUNGARY KFT.

Székhely: 2536 Nyergesújfalu Vadkörtefa utca 1/B. 2/1.









Telefon: +3670 428 0556

Email: info@tikemhungary.hu / office@tikemhungary.hu

Web: www.tikemhungary.hu

TERMÉK INFORMÁCIÓS ADATLAP

Általános jellemző tulajdonságai:

 Megjelenés:	0,5-3mm granulátum
 Liter súly:	0,8 g/cm ³
 Tárolási hőmérséklet:	5-35 °C között
 Javasolt körülmények:	Tárolás során óvjuk a nedvességtől!
 Minőség megőrzési ideje:	12 hónap
 Oldhatósága:	Vízben nem oldódik
 Toxicitás:	Nem mérgező, környezetre nem káros,
Lebomlás:	Talajban a lebomlása nagyon lassú, 3-6 hónap
 Származási ország:	EU



Csomagolás: 25 kg műanyag zsákban
raktárunkban folyamatosan kapható

Kizárólagos forgalmazó:

Ti KEM Hungary Kft.
info@tikemhungary.hu

*Az adatlapon szereplő információk olyan forrásból származnak, amelyet megbízhatónak ítélünk meg. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők minőség vagy garanciavállalásnak. A termék kezelésével és tárolásával és felhasználásával kapcsolatos nem rendeltetésszerű használatból eredő mindenféle kötelezettséget, veszteséget, költséget elutasítunk. Az ezekkel kapcsolatos kötelezettségeket a felhasználónak kell betartania. Ez az adatlap kizárólag adott anyagra lett elkészítve, amennyiben ezt más termék komponenseként használják, az adatlapon szereplő információ nem használható fel. Biztonsági és személyi védelemre vonatkozóan lásd még Biztonságtechnikai adatlapot.

TIKEM HUNGARY KFT.

Székhely: 2536 Nyergesújfalu Vadkörtefa utca 1/B. 2/1.

Telefon: +3670 428 0556

Email: info@tikemhungary.hu / office@tikemhungary.hu

Web: www.tikemhungary.hu