

KARBOXIMETILCELLULÓZ (CMC) TiCELL P/60 G




TECHNIKAI CMC termék, vizes diszperziós festékek segédanyaga, kiváló kötőanyag és filmképző, viszkozitás növelő, reológiai segédanyag. Javítja a festék fedőképességét, csöpögésgátló hatású, megakadályozza a szétválást. Festékipari alkalmazáshoz kérje katalógusunkat, amely részletes felhasználási segédletet tartalmaz.

Alkalmos granulálási segédanyagként, pellet-ragasztóként való felhasználásra, pl. tápok, állateledelek granulálásához is. (E466 Nátrium-karboxi-metil-cellulóz.)

Előnyei:

- Vízben kiválóan oldódik, a teljes feloldás esetén adja ki a legjobb tulajdonságait.
- Sűrítő és kötőanyag
- Cellulóz alapú, környezetbarát
- Homogén, granulált szemcseméret- eloszlás

Felhasználási javaslat:

-  Oldásnál: folyamatos keverés közben a vízhez adagolni, majd teljes oldásig keverni. Jobb hatékonyság érdekében javasolt vizes oldat készítése 3-5%-ban.
-  Javasolt adagolás: kb. 0,6-1,5 % (tw)
-  Granulálási segédanyagként 0,5-1% (tw) az elérni kívánt granulátum keménységtől függően

Csomagolás: 25 kg kasírozott papírzsák, 1000 kg palettázva

Szavatosság: Gyártástól számított 12 hónap

Javasolt tárolás: Nedvességtől, hőtől, közvetlen napfénytől óvni!
Eredeti csomagolásban tárolni.

Származás: EU/Németország

Besorolás: Emberre és környezetre nem veszélyes; jelölésmentes (REACH)

TIKEM HUNGARY KFT.

Székhely: 2536 Nyergesújfalu Vadkörtefa utca 1/B. 2/1.
Telefon: +3670 428 0556
Email: info@tikemhungary.hu / office@tikemhungary.hu
Web: www.tikemhungary.hu

Cégjegyzékszám: 11-09-011354











Adószám: 13655624-2-11

MBH Bank Nyrt. SWIFT: BUDAHUHB

Bankszámlaszám HUF: (HU45) 1010 3661 1101 8700 0100 6001

Bankszámlaszám EUR: (HU23) 1010 3661 1101 8700 0100 6300

Általános jellemzők/specifikáció:

 Megjelenés:	enyhén sárgás színű granulátum
 Ionosság:	Na ⁺
 Litersúly:	400-650 g/l
 Hatóanyag-tartalom:	min. 68 %
 Szubsztitúciós fok (DS):	0,55-0,65
 Nedvesség tartalom (csomagolásakor):	max. 8%
 pH:	9-11
 Viskozitás (20°C; 2% oldat) Höppler:	60-80 mPa.s
 Tárolási hőmérséklet:	5-35 °C
 Felhasználhatóság:	min. 12 hónap (megfelelő tárolás esetén)

Kizárólagos képviselő:

Ti KEM Hungary Kft.
info@tikemhungary.hu

*Az adatlapon szereplő információk olyan forrásból származnak, amelyet megbízhatónak ítélnünk meg. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők minőség vagy garanciavállalásnak. A termék kezelésével és tárolásával és felhasználásával kapcsolatos nem rendeltetésszerű használatból eredő mindenféle kötelezettséget, veszteséget, költséget elutasítunk. Az ezekkel kapcsolatos kötelezettségeket a felhasználónak kell betartania. Ez az adatlap kizárólag adott anyagra lett elkészítve, amennyiben ezt más termék komponenseként használják, az adatlapon szereplő információ nem használható fel. Biztonsági és személyi védelemre vonatkozóan lásd még a Biztonságtechnikai adatlapot.

Dokumentum vége

TIKEM HUNGARY KFT.

Székhely: 2536 Nyergesújfalú Vadkörtefa utca 1/B. 2/1.
Telefon: +3670 428 0556
Email: info@tikemhungary.hu / office@tikemhungary.hu
Web: www.tikemhungary.hu

Cégjegyzékszám: 11-09-011354

Adószám: 13655624-2-11

MBH Bank Nyrt. SWIFT: BUDAHUHB

Bankszámlaszám HUF: (HU45) 1010 3661 1101 8700 0100 6001

Bankszámlaszám EUR: (HU23) 1010 3661 1101 8700 0100 6300