

KARBOXIMETILCELLULÓZ-Na

TiKEM CMC LV

TiKEM CMC LV egy alacsony viszkozitású, technikai CMC termék, amely megfelel az API (American Petroleum Institute) 13/A és ISO13500 specifikációk előírásainak. Folyadékveszteség ellenőrző adalékként használható különböző típusú, vízalapú fúrófolyadékokhoz.

A **TiKEM CMC LV** használható különböző típusú fúrófolyadékokhoz, akár friss vizes akár telített sós vizes alapú.

A **TiKEM CMC LV** használata különösen ajánlott, ha a fúrólyuk kondíciói vagy a magasabb tároló nyomás miatt növelni kell a fúróiszap súlyát, így a CMC LV különösen ajánlható a folyadékveszteség ellenőrzésére. Normál körülmények között nem áll fenn mikrobiológiai érzékenység. Széles pH tartományban használható (6-12). A termék könnyen folyó por, ha óvatosan adagoljuk a keverőtartályba, gyorsan, csomómentesen oldódik fel.

TiKEM CMC LV használható akár 300°F (150°C) hőmérsékletig; a hőmérsékleti stabilitása függ a fúrófolyadék összetételétől, pl. az oxigén és fémionok mennyiségétől, a pH-tól és egyéb szennyeződések jelenlététől.

Előnyei:

- 🌐 Sokoldalúság: bármilyen típusú víz felhasználható
- 🌐 Mélyfúrásokhoz ajánljuk (300m alatt)
- 🌐 Kiváló tőrőképesség
- 🌐 Széles pH tartományban használható (6-12)
- 🌐 Bentonittal keverhető
- 🌐 Gazdaságosság: ár-érték aránya kedvező
- 🌐 Környezetvédelem: biológiailag lebomló, nem toxikus és könnyen kezelhető termék, természetes cellulóz alapú polimer

TiKEM HUNGARY KFT.

Székhely: 2536 Nyergesújfalu Vadkörtefa utca 1/B. 2/1.

Telefon: +3670 428 0556

Email: info@tikemhungary.hu / office@tikemhungary.hu

Web: www.tikemhungary.hu

Cégjegyzékszám: 11-09-011354

Adószám: 13655624-2-11

MBH Bank Nyrt. SWIFT: BUDAHUHB

Bankszámlaszám HUF: (HU45) 1010 3661 1101 8700 0100 6001

Bankszámlaszám EUR: (HU23) 1010 3661 1101 8700 0100 6300











TERMÉK INFORMÁCIÓS ADATLAP

Felhasználási irányvonal:

TiKEM CMC LV adagolási mennyisége függ a fúrófolyadék összetételétől:

Fúrófolyadék típusa:	kg/m ³
Frissvizes iszap:	3 -10
Tengervizes iszap:	6 - 15
Telített sós vizes iszap:	11 - 20

Általános jellemzők:

 Megjelenés:	krémszínű szabadon folyó por
 Liter súly:	600 kg/m ³
 Nedvesség tartalom:	max. 8%
 Toxikusság:	nem toxikus
 pH érték:	8-9
 Szubsztitúciós fok:	0,8—0,9
 Tárolási hőmérséklet:	5-35 °C
 Tárolási javaslat:	Ne tegye ki közvetlen hőnek, napfénynek. Nedves, párás környezetben ne tárolja!
 Minőség megőrzési idő:	min. 12 hónap (megfelelően tárolva)
 Származás:	EU

Csomagolás:

25 kg/zsák; 1000 kg/paletta
A termék folyamatosan kapható raktárunkban.

Kizárólagos forgalmazó:

Ti KEM Hungary Kft.
info@tikemhungary.hu

*Az adatlapon szereplő információk olyan forrásból származnak, amelyet megbízhatónak ítélnék meg. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők minőség vagy garanciavállalásnak. A termék kezelésével és tárolásával és felhasználásával kapcsolatos nem rendeltetészerű használatból eredő mindenféle kötelezettséget, veszteséget, költséget elutasítunk. Az ezekkel kapcsolatos kötelezettségeket a felhasználónak kell betartania. Ez az adatlap kizárólag adott anyagra lett elkészítve, amennyiben ezt más termék komponenseként használják, az adatlapon szereplő információ nem használható fel. Biztonsági és személyi védelemre vonatkozóan lásd még Biztonságtechnikai adatlapot.

TiKEM HUNGARY KFT.

Székhely: 2536 Nyergesújfalu Vadkörtefa utca 1/B. 2/1.

Telefon: +3670 428 0556

Email: info@tikemhungary.hu / office@tikemhungary.hu

Web: www.tikemhungary.hu

Cégjegyzékszám: 11-09-011354

Adószám: 13655624-2-11

MBH Bank Nyrt. SWIFT: BUDAHUHB

Bankszámlaszám HUF: (HU45) 1010 3661 1101 8700 0100 6001

Bankszámlaszám EUR: (HU23) 1010 3661 1101 8700 0100 6300