



KARBOXIMETILCELLULÓZ (CMC) TiCELL F4 PELYHES

Technikai CMC termék, nem szárított formában. Vizbázisú diszperziós ragasztó gyártásához alapanyagként használható. Különösen ajánlott kéztisztító krémek, paszták sűrítésére. Önállóan tapétaragasztóként alkalmazható.

Előnyei:

- Gyors hidratáció jellemzi a magas nedvességtartalmú pelyhes forma miatt
- Jó sűrítő és viszkozitás növelő kötőanyag
- Jó ragasztóképesség
- Cellulóz alapú, környezetbarát

Felhasználási javaslat:

-  **Tapétaragasztóként** könnyű és normál papírtapétákhoz javasoljuk. A kiváló ragasztó,- sűrítő hatását csak a teljes feloldódást követően tudja biztosítani!
-  **Sűrítőként** való alkalmazás esetén: folyamatos keverés közben a vízhez adagolni, majd teljes oldásig keverni
Javasolt adagolás: kb. 1-2% (tw)

Csomagolás: 25 kg kasírozott papírzsák, 1000 kg palettázva

Szavatosság: Gyártástól számított 12 hónap
Raktárunkban folyamatosan elérhető

Javasolt tárolás: Nedvességtől, hőtől, közvetlen napfénytől óvni!
Eredeti csomagolásban tárolni.

Származás: EU/Németország

Besorolás: Emberre és környezetre nem veszélyes; jelölésmentes (REACH)

TIKEM HUNGARY KFT.

Székhely: 2536 Nyergesújfalu Vadkörtefa utca 1/B. 2/1.

Telefon: +3670 428 0556

Email: info@tikemhungary.hu / office@tikemhungary.hu

Web: www.tikemhungary.hu

Cégjegyzékszám: 11-09-011354











Adószám: 13655624-2-11

MBH Bank Nyrt. SWIFT: BUDAHUHB

Bankszámlaszám HUF: (HU45) 1010 3661 1101 8700 0100 6001

Bankszámlaszám EUR: (HU23) 1010 3661 1101 8700 0100 6300

Általános jellemzők/specifikáció:

 Megjelenés:	enyhén sárgás színű, pelyhes
 Ionosság:	Na ⁺
 Litersúly:	300-600 g/l
 Hatóanyag-tartalom:	min. 65 %
 Szubsztitúciós fok (DS):	0,5-0,6
 Nedvesség tartalom (csomagolásakor):	max. 48%
 pH:	9-11
 Viskozitás (20 ^o C; 2% oldat) Höppler:	80-120 mPa.s*
	*szárazanyag tartalomra számítva
 Tárolási hőmérséklet:	5-35 °C
 Felhasználhatóság:	min. 12 hónap

Kizárólagos képviselő:

Ti KEM Hungary Kft.
info@tikemhungary.hu

*Az adatlapon szereplő információk olyan forrásból származnak, amelyet megbízhatónak ítéltünk meg. Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők minőség vagy garanciavállalásnak. A termék kezelésével és tárolásával és felhasználásával kapcsolatos nem rendeltetésszerű használatból eredő mindenféle kötelezettséget, veszteséget, költséget elutasítunk. Az ezekkel kapcsolatos kötelezettségeket a felhasználónak kell betartania. Ez az adatlap kizárólag adott anyagra lett elkészítve, amennyiben ezt más termék komponenseként használják, az adatlapon szereplő információ nem használható fel. Biztonsági és személyi védelemre vonatkozóan lásd még a Biztonságtechnikai adatlapot.

Dokumentum vége